



OSNOVNA ŠKOLA VODICE
V O D I C E

Mičin Stanka 15, 22211 Vodice

KLASA: 406-07/25-01/87

URBROJ: 2182-36-01-25-1

Vodice, 9. prosinca 2025. godine

PONUĐITELJIMA

- svima -

PREDMET: *Poziv za dostavu ponuda za postavljanje sustava video nadzora u OŠ Vodice*
- traži se

Temeljem članka 72. Statuta OŠ Vodice dostavljamo Vam poziv za dostavu ponuda za postavljanje sustava video nadzora u OŠ Vodice.

1. Podaci o naručitelju:

Naziv: OŠ Vodice

Sjedište: Mičin Stanka 15, 22 211 Vodice

OIB: 62087570849

Telefon: 022/443-255

2. Predmet, način i rok provedbe postupka:

a) Predmet postupka nabave: postavljanje sustava video nadzora u OŠ Vodice (*u privitku poziva nalazi se popis radova i opreme potrebne za postavljanje sustava video nadzora*)

NAPOMENA:

- Rok isporuke i ugradnje treba biti do 30. prosinca 2025. godine

- PONUDITELJ TREBA IMATI PROPISANU LICENCU MUP-A ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTIRANJA, UGRADNJE I ODRŽAVANJA TEHNIČKE ZAŠTITE SUKLADNO ZAKONU O PRIVATNOJ ZAŠTITI (NARODNE NOVINE BROJ 16/20, 114/22) I PODZAKONSKIM AKTIMA

b) Način postupka nabave: jednostavna nabava

c) Rok postupka nabave: od 9. prosinca 2025. godine do 11. prosinca 2025., osobno ili dostavnom službom na adresu Naručitelja: Mičin Stanka 15, 22211 Vodice.

Otvaranje ponuda bit će u petak, 12. prosinca 2025. godine u 10:30 sati.

3. Planirana vrijednost nabave :


cca 24.700,00 eura (s PDV-om)

4. **Način i uvjeti plaćanja i način kojim su osigurana sredstva za nabavu:**
- a) način i uvjeti plaćanja: po dostavljenom računu
 - b) način kojim su osigurana sredstva za nabavu: Proračun Šibensko-kninske županije, decentralizirana sredstva u 2025. godini
5. **Kriterij odabira:** ponuda treba udovoljavati traženim uvjetima

Za sve dodatne informacije molimo obratite se kontakt osobi Ivani Mikulandri na mob. 098 316 588.

RAVNATELJICA

mr.sc. Ivana Mikulandra



Prilog:

1. Popis radova i opreme potrebnih za postavljanje sustava video nadzora

IP Bullet kamera 8MP (2.8mm) + nosač kamere ▪ Tehnologija – razlikovanje osoba i vozila, face capture ▪ podržano: detekcija uljeza, prolaz linije, područje interesa, ulaz/izlaz iz područja, filtriranje lažnih alarma – Deep learning algoritam ▪ izvrsne performanse u uvjetima niskog osvjetljenja ▪ 3D-DNR, True WDR 120 dB, BLC, HLC ▪ PoE, IP67, ▪ Metalno tijelo i metalni nosač Senzor: 1/1.8" Progressive Scan CMOS Leća: 2.8mm fiksna leća Domet IR-a: do 80m Maksimalna rezolucija: 3840 × 2160, 25 fps Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Minimalno osvjetljenje: Color: 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR-om Dan/Noć: IR cut filter sa auto prekidačem Brzina okidača: 1/3 s do 1/100,000 s Podržani protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP Pan: 0° do 360°, Tilt: 0° do 90°, Rotacija: 0° do 360° Pohrana: utor za microSD karticu do 512GB, FTP, NAS Mrežno sučelje: 1x RJ45 10 M/100 M Ethernet port Radna temperatura: -30 °C do 60 °C Napajanje: 12 VDC; PoE IEEE 802.3af	kom	13
Glavne karakteristike-4MP dome kamera • Rezolucija do 4MP • 2688 × 1520 @25fps • Acusense • POE, 3D-DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC • IP67 i IK10 zaštita • Ugrađen mikrofon • Sučelje za audio i video • Podržava MicroSD karticu do 256GB • Razlikovanje osoba i vozila Senzor 1/3 Progressive Scan CMOS Leća 2.8mm (103°) Domet IR-a do 30m Efektivni pikseli 2688 × 1520 Kompresija H.265/H.264/H.264+/H.265+ Minimalno osvjetljenje 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux sa svjetlom Dan/noć IR cut filter Elektronski okidač 1/3 s to 1/100,000 s Podržava Detekcija pokreta (ljudi i vozila), prijelaz preko linije, upad u prostor, izuzeci Podržani protokol TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, WebSocket Angle adjustment 3 Axis	kom	15

Specifikacija opreme i radova za postavljanje sustava video nadzora u OŠ Vodice

Pan: 0°-355°, Tilt: 0°-75° rotacija: 0°-355° Komunikacija 1 RJ45 10M/100M Ethernet Napajanje 12 VDC ± 25%, PoE(802.3af) Pohrana MicroSD slot		
Snimač 32 IP kanala ▪ Prepoznavanje lica, zaštita perimetra, strukturalizacija videa, bacanje predmeta iz zgrade, detekcija pokreta, ANPR, brojanje ljudi, VCA ▪ Usporedba slika lica, snimanje ljudskog lica, pretraživanje slika lica ▪ Maksimalna rezolucija snimanja do 12 MP ▪ Ulazni/izlazni bandwidth: 256Mbps/256Mbps ▪ Broj diskova / max veličina diska: 4 / 14 TB ▪ Napredna analitika: Analitika dubokog učenja ▪ Audio ulaz/izlaz: da ▪ Video izlazi: 2x HDMI, 1xVGA, 1x CVBS ▪ Video kompresija: H.265+/H.265/H.264/H.264+ ▪ Mrežno sučelje: 2x RJ-45 10/100/1000 ▪ 19-inčno kućište za montažu u rack 1.5U	kom	1
HDD disk za snimač 10TB ▪ Kapacitet: 10 TB ▪ Format: 3.5" ▪ Sučelje: SATA 6 Gb/s ▪ Brzina vrtnje: 7200 o/min ▪ Predmemorija: 256 MB ▪ Tehnologija snimanja: CMR ▪ Rad: 24/7 ▪ Opterećenje: do 550 TB/godišnje	kom	4
8-portni POE Fast Ethernet Switch ▪ 8 × Gigabit PoE priključak + 2 × Gigabit RJ45 priključak ▪ Ukupni PoE proračun snage 110 W ▪ Podrška za 802.1Q VLAN ▪ Podržava PoE watchdog za otkrivanje i ponovno pokretanje kamera koje ne reagiraju ▪ Podrška za sprječavanje STP/RSTP petlji ▪ Podržava detekciju kabela za lociranje kvara ▪ Prijenos PoE signala na daljinu do 300 m ▪ 6KV zaštita od prenapona ▪ Radna temperatura 0 °C do 40 °C ▪ Montaža na stol, Montaža na zid ▪ Metalno kućište ▪ Napajanje 54 V DC, 2,22 A ▪ Kapacitet preklapanja 20 Gbps ▪ PoE standard IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	kom	5
Komunikacijski ormar sa staklenim vratima 15U ▪ Visina: 15U	kom	1

Specifikacija opreme i radova za postavljanje sustava video nadzora u OŠ Vodice

▪ Širina: 600 mm ▪ Dubina: 500 mm ▪ Nosivost ormara: 30 kg ▪ Bočne stranice: da		
Naponska letva (razvodni panel) 19" ▪ Izlazni napon: 220 V ▪ Maksimalna struja po fazi: 16 A ▪ Izlazni priključci: 8x220V ▪ Ulazni napon: 220 V ▪ Ulazni konektori: Kabel/šuko ▪ Duljina kabela: 2 2m	kom	1
Komunikacijski ormarić zidni 30x40x20	kom	5
UPS besprekidno napajanje sa zaštitom od strujnih udara 220v 2000va	kom	1
Polica za komunikacijski ormar 1U	kom	1
Vodilica kabela	kom	2
Mrežni instalacijski kabel cat 5e	m	2000
Ukrasna kanalica 18x18 mm	m	300
Ukrasna kanalica 40x40 mm	m	40
Nespecificirani sitni potrošni materijal(tiple, vijci, konektori i sl)	kpl	1
Usluga ugradnje (kabliiranja, montaže, instalacije kanalica i kamera, krimpanje konektora) ponuđene opreme, programiranje kamere, usmjeravanje svih parametara za daljinski nadzor sustava	sat	40
Usluga demontaža starih kamera videonadzora i nefunkcionalne koaksijalne mreže videonadzora(ukupno 16 linija)	kom	16
Usluga - Projekt izvedenog stanja	kpl	1

Napomena:

- Navedena i ugrađena oprema treba biti kompatibilna s HIKVISION sustavom
- Rok isporuke i ugradnje mora biti do 30. prosinca 2025. godine (molimo pisanu garanciju da će radovi biti gotovi do traženog datuma, 30. prosinca 2025.)
- **Ponuditelj treba imati propisanu licencu MUP-a za obavljanje poslova projektiranja, ugradnje i održavanja tehničke zaštite sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti (Narodne novine broj 16/20, 114/22) i podzakonskim aktima**

